



2016 RUOHONLEIKKURIT, PUUTARHATRAKTORIT & ZERO TURN LEIKKURIT



LEIKKUUN VERRAN PAREMPI



ASIAKKAAN TUKEMINEN

TEE OIKEA PÄÄTÖS.

Etkö ole varma, millaisen ruohonleikkurin tarvitset? Simplicity®-myyjäsi osaa auttaa. Tarvitsetko puutarhatraktorille tai zero turn -leikkurille toimituksen? Simplicity-myyjäsi toimittaa sen kotiisi. Tarvitsetko opastusta uuden ruohonleikkurisi käytössä? Simplicity-myyjäsi osaa näyttää kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää. Tärkeintä on, että ostamalla Simplicityn paikalliselta kauppiaalta, et saa vain erinomaista ruohonleikkuria, vaan myös luotettavan neuvonantajan ruohonleikkuuasioissa.

- Asiantuntijaneuvoja
- Apua tuotteen valintaan
- Koeajot
- Luotettavat huoltoteknikot
- Osien saatavuus
- Tuotteen nouto ja toimitus
- Kausihuolto
- Hyväksyy vaihtokoneita*
- Lisäosien asiantuntijuus

SIMPLICITY®:N YLIVOIMAISUUS

Sille ei ole vertaista. Täydellisesti leikattu nurmi on se, missä Simplicity on paras. Sellaisia me olemme. Siitä meidät tunnetaan.

TUNNETKO OLOSI LUOVAKSI? RAITOJEN
TEKEMINEN NURMEEN ON HELPPOA
SIMPLICITYN KUULUISILLA FREE FLOATING™
-RUOHONLEIKKUREILLA.



FREE FLOATING™ LEIKKUULAITE

Free Floating™ eli vapaasti kelluva leikkuulaite on huippusuoritus, jota muut yrittävät jäljitellä. Saranoidulla, taittuvalla etuakselilla varustettu leikkuulaite taittuu vapaasti vasemmalta oikealle kulkiessaan ainutlaatuisien täysilevyisten takarulliemme yllä. Ruohonleikkuri myötäilee nurmikon muotoja sileimmällä, tarkimmalla leikkauksella, joka on mahdollista.

TUOTEHAKEMISTO

- 04 - 05 **Duke™** Ruohonleikkurit
- 06 - 07 **Cavalier™** Ajoleikkuri
- 08 - 09 **Regent™ RD** Keräävät puutarhatraktorit
- 10 - 13 **Regent™** Sivulle puhaltavat puutarhatraktorit
- 14 - 15 **Broadmoor™** Puutarhatraktori
- 16 - 19 **Conquest™** Puutarhatraktori
- 20 - 21 **Courier™** Zero Turn - leikkurit
- 22 - 23 **Contender™** Zero Turn - leikkurit
- 24 Lisävarusteet
- 25 - 27 Teknisten tietojen vertailuopas

RUOHONLEIKKURIT



Simplicityn valualumiinisilla kansilla varustetut leikkurit ovat omalla käyttövoimalla toimivia, mikä mahdollistaa ruohonleikkuun eri nopeuksilla, niissä on tärinäestojärjestelmä, joka tekee käytöstä miellyttävämpää, etupuskurin ansiosta ruohonleikkuria voi käyttää tehokkaasti kantta vahingoittamatta.

VAIVATONTA RUOHONLEIKKUUTA.

TEKNISET TIEDOT LYHYESTI

ESPV19875AL | **ESPV21875AL**

Moottori	
Moottorin malli	Briggs & Stratton 875EX Series™
Moottori	ReadyStart®
Sylinterit	1
Voimansiirto	
Tyyppi	Vetävä, nopeus säädettävä
Tasauspyörästö	Voimansiirtokoneisto
Ruohonleikkuri	
Leikkuuleveys	48cm (19") 53cm (21")
Leikkuupöydän tyyppi	Valualumiini, Biosilppuu ja Keräys



TÄRINÄNVAIMENNUS

Tärinää vaimentava kahvatankojärjestelmä molemmissa malleissa.



KERÄÄJÄN TILAVUUS

Suuret kerääjien tilavuudet; 65 litraa ESPV19875AL:ssa ja 70 litraa ESPV21875AL:ssa.



KOVA JA KESTÄVÄ

Etupuskuri antaa suojaa leikkurin alumiinista valmistetulle kuorelle.



NOPEUDEN HALLINTA

Nopeuden hallinnan ohjausvivulla ajonopeuden asetus on helppoa.

BRIGGS & STRATTON® -MOOTTORI

Briggs & Stratton 875EX -sarjan moottori tuottaa enemmän tehoa ja auttaa säästämään polttoaineen kulutuksessa.



READYSTART



TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- Vaihto keräyksestä biosilppuuseen käy helposti
- Nopeussäätöinen ajojärjestelmä 0 - 6.4 km/h
- Yhden kohdan korkeuden säätö
- Valualumiininen kansimateriaali
- Etu- ja takapyörät metalliseoksesta
- Kestävä valettu voimansiirto





PIENI KOOLTAAN.
SUURI OMINAISUUKSILTAAN.

Simplicity Cavalier™:ssa on täydellinen koon ja ominaisuuksien tasapaino. Tässä ajoleikkurissa on rullallinen leikkuulaite ja suuren ilmavirtauksen luoma tehokas imu leikatulle ruoholle. Cavalierin käyttö on helppoa koska näkyvyys eteen on esteetön ja nopeutta hallitaan polkimia käyttäen. Ergonominen istuin lisää ajomukavuutta.

TEKNISET TIEDOT LYHYESTI

CAVALIER™ SRE300

Teho	
Moottorin malli	Briggs & Stratton Intek™ Series 4195
Moottorin ominaisuudet	OHV, AVS®
Sylinterit	1
Voimansiirto	
Tyyppi	Hydro-Gear® T2 Hydrostatic
Ruohonleikkuri	
Leikkuuleveys	84cm (33")
Leikkuupöydän tyyppi	Hi Vac®, Kiinnitetty runkoon



HELPPO POLJINHALINTA

Jalkapolkimella nopeuden hallinta on portaaton. Paksut kumitassut antavat polkimille pitävän ja naarmuuntumattoman pinnan.



SUURI POLTTOAINETANKKI

8 litran polttoainetankki joka sijaintinsa ansiosta on vaivaton täyttää. Tankin polttoainemittarista näkee helposti tankissa olevan polttoaineen tason.



HELPPOKÄYTTÖINEN

Käyttö silppuavasta sivulle heittäväksi kätevästi ilman työkaluja. Heittokouru kuuluu Cavalierin vakiovarustukseen.



LEIKKUUKORKEUDET

Kuusi leikkuukorkeutta 3,8 - 10,2 cm.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- Hydrostaattinen voimansiirto
- Hi Vac® leikkuupöytä
- Kestävä valurautainen etuakseli
- Manuaalisesti kytkettävä, yksiteräinen leikkuupöytä
- LED etuvalo

SAATAVILLA OLEVAT LISÄVARUSTEET

- Ninja® bioterä
- Yksipussinen keräjä (176 litraa)
- Kaksipussinen keräjä (210 litraa)

BRIGGS & STRATTON® MOOTTORI

Briggs & Stratton Intek™ moottori AVS®-toiminnolla antaa varman käynnistymisen ja takaa kestävän suorituskyvyn.



REGENT™ RD PUUTARHATRAKTORI

VAKUUTTAVAA
VOIMAA
ERINOMAISTA
SUORITUSKYKYÄ.



TEKNISET TIEDOT LYHYESTI

REGENT™ RD SRD100

Moottori	
Moottorin malli	Briggs & Stratton Intek™ Series 4195
Moottori	OHV, AVS®
Sylinterit	1
Voimansiirto	
Tyyppi	Hydro-Gear® Hydrostaatti 610
Ruohonleikkuri	
Leikkuuleveys	96cm (38")
Leikkuupöydän tyyppi	Stanssattu teräs, Kiinnitetty runkoon

REGENT™ RD SRD200

Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
OHV
2
Hydro-Gear® Hydrostaatti 610
96cm (38")
Stanssattu teräs, Kiinnitetty runkoon

REGENT™ RD SRD300

Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
OHV
2
Hydro-Gear® Hydrostaatti 610
107cm (42")
Stanssattu teräs, Kiinnitetty runkoon

Täysin uusilla Simplicityn keräävillä puutarhatraktoreilla saavutat sekä korkealuokkaisen käyttötehokkuuden että käyttömukavuuden. Traktoreissa on hydrostaattinen ajojärjestelmä, helppo ohjattavuus ja miellyttävä kahva oikean käden puolella, jolla voit tyhjentää kerääjän poistumatta istuimelta.

SAATAVILLA OLEVAT LISÄVARUSTEET

- Yksivaiheinen lumilinko
- Rengaspainot
- Lumiketjut
- Lumilevy 107 cm
- Etupuskuri SRD100 -malliin
- Yksivaiheinen lumilinko



SRD200 JA SRD300 MALLEISSA
ETUPUSKURI VAKIONA. SRD100
MALLISSA LISÄVARUSTE.

ERITTÄIN TEHOKAS.
ÄÄRIMMÄISTÄ KÄYTTÖMUKAVUUTTA.



TILAVA KERÄÄJÄ

Kaikissa kolmessa mallissa tilava 350 litran kerääjä. Entistä vähemmän keskeytyksiä leikkuutyöhön.



DELUXE KOJELAUTA

Kojelaudasta näet laitteesi tarpeet. Polttoainemittari ja tuntimittari. Huoltomuistuttaja tekee laitteesta interaktiivisen. (Ainoastaan SRD200 ja SRD300 malleissa).



LEIKKUUKORKEUS

7 leikkuukorkeusasentoa: 3,8 - 8,9cm.



RUOHONLEIKKURIN TERÄT

Simplicity® terät tuottavat suuremman ilmavirtauksen joka silppuaa, kerää tai puhaltaa leikatun ruohon täydellisesti.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- Runkoon kiinnitetty leikkuulaite
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Sähköinen voimanotto standardina
- 36cm kääntösäde
- Suuri 350 litrainen kerääjä
- Valurautainen etuakseli
- Helposti poistettava täysteräksinen konopelti
- Mukana käytännöllinen Biosilppuutlppa
- 11 litrainen polttoainesäiliö
- Vakionopeudensäädin
- Valu-alumiininen telikotelo
- Mesh-kankainen istuin (ainoastaan SRD200 ja SRD300 malleissa)
- LED etuvalot

BRIGGS & STRATTON® -MOOTTORI

SRD 300 mallissa Professional Series™ 8270 V-Twin moottori jossa painevoitelu, hylsy-tyylinen ilmansuodatin ja kierrettävä öljynsuodatin.



SUUNNITELTU SUORITTAMAAN. TEHTY KESTÄMÄÄN.

REGENT™ PUUTARHATRAKTORI

Tämä sivulle puhaltava traktori tarjoaa erinomaista suorituskyyä ja käyttömukavuutta. Siinä on täysteräksinen runkorakenne, tehokas Briggs & Stratton Intek™ -moottori ja tunnettu Simplicityn muotoilu.

TEKNISET TIEDOT LYHYESTI

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- Hydrostaattinen voimansiirto
- Tiukka 36cm:n kääntösäde
- Briggs & Stratton Intek™ moottori AVS®:llä
- Sähköinen terän kytkentä
- Värikoodatut ohjaimet

SAATAVILLA OLEVAT LISÄVARUSTEET

- Biosilppusarja
- Tuplakerääjä
- Etupuskuri

REGENT™ SLT100

Moottori	
Moottorin malli	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175
Moottori	OHV, AVS®
Sylinterit	1
Voimansiirto	
Tyyppi	Hydro-Gear® T2 Hydrostaatti
Ruohonleikkuri	
Leikkuuleveys	107cm (42")
Leikkuupöydän tyyppi	Stanssattu teräs, Kiinnitetty runkoon



BRIGGS & STRATTON® -MOOTTORI


Briggs & Stratton Intek™ -moottori varustettuna AVS® -toiminnolla tarjoaa varman käynnistymisen ja takaa kestäväen suorituskyyen.





LEIKKUULAITE

Runkoon kiinnitetty teräksinen 107cm:n leikkuulaite 4:llä ohjauspyörällä.



NOPEUDEN HALLINTA

Täysin portaaton ajonopeuden hallinta. Vaihda nopeutta nopeasti ja helposti.



KESTÄVÄ

Valurautainen etuakseli.



VÄRIKODATUT OHJAIMET

Värikoodatut ohjaimet kojelaudassa helpottavat tunnistusta.



REGENT™ PUUTARHATRAKTORI

SEURAA JOHTAJAA.



TEKNISET TIEDOT LYHYESTI

Paras leikkuutulos, ylivoimainen leikkuusuoritus, Free Floating™ leikkuulaite ja paljon käyttömukavuutta. Käyttäjystävälliset hallintalaitteet, loistavat veto-ominaisuudet, kestävä valurautainen etuakseli antaa tiukan kääntösäteen ja Quick Hitch™ pikakiinnityksen ansiosta irroitat leikkuulaitteen helposti ilman työkaluja. SLT250 mallissa on lisäksi takajousitus joka tekee leikkuutyöstä mahdollisimman mukavaa ja samanaikaisesti nopeuttaa leikkuusuoritusta. Regent™ puutarhatraktori on kaikkea tätä ja paljon muuta.

SAATAVILLA OLEVAT LISÄVARUSTEET

- Biosilppusarja
- Lumilevy 107 cm
- Painoteline taakse
- Rengaspainot
- Yksivaiheinen lumilinko 107 cm
- Lumiketjut
- Kolmepussinen kerääjä
- Etupuskuri (SLT200)

REGENT™ SLT200

Teho	
Moottorin malli	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
Moottorin ominaisuudet	OHV
Sylinterit	2
Voimansiirto	
Tyyppi	Tuff-Torq® K46 Hydrostaattinen
Ruohonleikkuri	
Leikkuuleveys	117cm (46")
Leikkuupöydän tyyppi	Stanssattu teräs, Free Floating™

REGENT™ SLT250

Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin
OHV
2
Tuff-Torq® K46 Hydrostaattinen
122cm (48")
Tehdasvalmisteista terästä, Free Floating™

BRIGGS & STRATTON® MOOTTORI

Briggs & Stratton V-Twin moottorit antavat kestävää ja todistettua suorituskykyä.





FREE FLOATING™ LEIKKUULAITE
Simplicityn vapaasti kelluva Free Floating™ leikkuulaite myötäilee nurmen muotoja. Näin saadaan paras mahdollinen leikkuutulos. Täysilevyiset takarullat tarjoavat tasaisen viimeistelyn, joten voit tehdä upeita raitoja nurmikkoon.



HELPPO POLJINHALLINTA
Aivan kuin ajaisit autolla. Vaihda nopeutta nopeasti ja helposti polkimilla.



QUICK HITCH™ LEIKKUULAITTEEN POISTO
Poista leikkuulaite helposti ja nopeasti ilman työkaluja. Voit irroittaa leikkuulaitteen puhdistusta, terien teroitusta tai vaikka lisävarusteen kiinnitystä varten.



TAKAJOUSITUS
SLT250 mallissa on ainutlaatuinen takajousitus joka saa sinut leikkaamaan nurmesi nopeammin ja jousitus tekee leikkutyöstä myös miellyttävämpää.

SLT200 TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- 117 cm Free Floating™ leikkuulaite täysilevyisillä takarullilla
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Tiukka 36cm:n kääntösäde
- Sähköinen terien kytkentä
- Vakionopeudensäädin
- Quick Hitch™ leikkuulaitteen poisto



SLT200

SLT250 TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- Takajousitus
- Kestävä teräksestä valmistettu 122 cm Free Floating™ leikkuulaite täysilevyisillä takarullilla.
- Quick Hitch™ leikkuulaitteen poisto
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Tiukka 36cm:n kääntösäde
- Sähköinen terien kytkentä
- Vakionopeudensäädin
- Etupuskuri vakiovarusteena



LIMITED LIFETIME WARRANTY
ON FABRICATED DECK



SLT250

VAATIVAA KESTÄVYYTTÄ.
POIKKEUKSELLISTA
SUORITUSKYKYÄ.



BROADMOOR™ PUUTARHATRAKTORI

Voiko puutarhatraktori olla sekä tehokas että miellyttävä käyttää? Broadmoor™ vastaa tähän kysymykseen ehdottomasti KYLLÄ! Ainutlaatuisella Free Floating™ -leikkuulaitteella, Automatic Controlled Traction™ -toiminnolla ja hengittävällä ergonomisella mesh -kankaisella istuimella ruohonleikkuu ei enää ikinä tunnu velvollisuudelta.

TEKNISET TIEDOT LYHYESTI

BROADMOOR™ SLT300

Moottori	
Moottorin malli	Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin
Moottori	OHV, EFM
Sylinterit	2
Voimansiirto	
Tyyppi	Tuff-Torq® K57 hydrostaattinen Automatic Controlled Traction™ toiminto
Ruohonleikkuri	
Leikkuuleveys	127cm (50")
Leikkuupöydän tyyppi	Stansattu Teräs, Free Floating™ ja Quick Hitch



VAKIONOPEUDEN SÄÄDIN

Tekee ruohonleikkuusta helpompaa, säädä nopeutta leikkuuosuhteiden mukaan.



OHJAUSPANEELI

Kaikki tarvitsemasi on Broadmoorin kojelaudalla, on se sitten kello, tuntimittari, sähköinen leikkauskorkeuden säätö tai etuvalojen kytkin.



ACT

Automatic Controlled Traction™ (ACT), ajotehoa syötetään jatkuvasti molempiin takarenkaisiin, jolloin pito on hyvä ja vähentää nurmen vaurioita.



FREE FLOATING™ LEIKKUULAITE

Simplicityn oma Free Floating™ leikkuulaite seuraa nurmen muotoja, jolloin saadaan tasainen leikkutulos.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- Automatic Controlled Traction™-toiminto
- Kestävä, hitsattu teräsrunko ja teräksinen etupuskuri
- Valurautainen kääntyvä etuakseli
- Tiukka 45cm:n kääntösäde
- Quick Hitch™ teräosan poistojärjestelmä
- Vakionopeudensäädin
- Sähköinen leikkauskorkeuden säätö
- LED etuvalot



BRIGGS & STRATTON®-MOOTTORI

Briggs & Stratton Professional Series™ V-Twin moottorissa on sähköinen polttoaineen hallinta (EFM), joten ruohonleikkuri käynnistyy tasaisesti aivan kuin auto. Todistettu suorituskyky.



SAATAVILLA OLEVAT LISÄVARUSTEET

- Triplakerääjä
- Lumiketjut
- Lumilevy 107 cm
- Biosilppusarja
- Yksivaiheinen lumilinko 107 cm



TERVETULOA ENSILUOKKAISEEN CONQUEST™ -ELÄMYKSEEN.



MOOTTORIAJONEUVO-TYYLINEN JOUSITUSJÄRJESTELMÄ

Simplicity®:n ostajille pehmeämpää ajoa! Esittelemme Simplicityn Suspension Comfort System™ -jousitusjärjestelmän jolla varustettuna leikkuri antaa kuljettajalle 25% vähemmän maastosta aiheutuvia iskuvaikutuksia verrattuna perinteisiin puutarhatraktoreihin joissa ei ole jousitusta. Samalla monipuolisuudella ja laadulla, jota olet tottunut odottamaan Simplicityltä, tämä innovatiivinen traktori käyttää hyväkseen etu- ja takajousia vähentääkseen iskun voimaa. Yhdessä Simplicityn ainutlaatuisen Free Floating™ leikkuulaitteen kanssa voit leikata nopeammin uhraamatta käyttömukavuutta tai leikkuun laatua. Lisäksi ergonominen mesh-kankainen istuin pitää olosi viileänä ja miellyttävänä.

OMINAISUUDET & OHJAIMET AIVAN KUIN AUTOSSA

Osana ainutlaatuisia ruohonleikkuuelämystä Simplicity on myös suunnitellut intuitiivisen kojearjestelmän. Katsoessasi kojelaudan yli tuntuu kuin olisit ennemminkin ajamassa autoa kuin nurmikko. Tämä upea kojepaneeli sisältää polttoainemittarin ja huoltomuistutukset, joten et enää koskaan unohda vaihtaa öljyä. LED-etuvaloilla voitat pimeyden, niissä on erityispiikki valonsäde ja pitkä käyttöikä - näet aina, mitä edessä on. Simplicity pyrkii tarjoamaan käyttäjälleen hienoimman ruohonleikkuukokemuksen.



NOPEA VOIMANSIIRTO

Kun haluat lisää tehoa ja mahdollisuuden saada aikaan enemmän, Simplicity on valinnut yhden parhaimmista voimansiirron valmistajista käytettäväksi tuotteissaan. Tuff-Torq® K66 nopea voimansiirto tarjoaa enemmän nopeutta ja parempaa suorituskykyä.



BRIGGS & STRATTON® MOOTTORIT

Ammattikäyttöön suunnitellussa Turf Series™-moottorissa on patenti vireillä 5 osa-alueessa. Integroitu syklooni-ilmanpuhdistin, joka tarjoaa kehittyneemmän suojauksen ilman roskilta. Hyödyntämällä Over Head Valve (OHV) teknologiaa yhdistettynä V-Twin tekniikkaan on moottori lähes tärinätön ja ylivoimainen monella eri osa-alueella.



Valmistajia ja ominaisuuksia on monia etsiessäsi puutarhatraktoria tai zero turn ruohonleikkuria. Jos keskityt siihen, mikä on tärkeää - käyttövarmuus, leikkuujälki ja naapurustosi parhaimman näköinen nurmi, päätöksesi on helppo... Simplicity.





TEKNISET TIEDOT LYHYESTI

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- Automatic Controlled Traction™
- Tasauspyörästäön lukko tuo lisää pitoa
- Kestävä Tuff-Torq® nopea voimansiirto
- Briggs & Stratton ammattikäyttöön suunniteltu Turf Series™ moottori
- Intuitiivinen kojelauta - täysi kojeistus
- SCS™ Suspension Comfort System™ etu- ja takaiskunvaimentimet
- Täysi teho-ohjaus
- Hydraulinen leikkuulaitteen nosto
- Free Floating™ leikkuulaite ja täysilevyiset rullat
- Quick Hitch™ leikkuulaitteen poistojärjestelmä
- Sähköinen leikkuukorkeudensäätö
- LED-etuvalot

SAATAVILLA OLEVAT LISÄVARUSTEET

- Biosilppusarja
- Triplakerääjä
- Painoteline eteen / taakse
- Rengaspainot
- Lumiketjut
- Lumilevy
- Yksivaiheinen lumilinko
- Kaksivaiheinen lumilinko

CONQUEST™ SYT500

Moottori	
Moottorin malli	Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin
Moottori	OHV, EFM, sykloninen ilmansuodatin ammattikäyttöön
Sylinterit	2
Voimansiirto	
Tyyppi	Tuff-Torq® K66 nopea hydrostaattinen Automatic Controlled Traction™
Ruohonleikkuri	
Leikkuuleveys	132cm (52")
Leikkuupöydän tyyppi	Tehdasvalmisteista terästä, Free Floating™, täysilevyiset rullat



ELECTRONIC FUEL MANAGEMENT
STARTING MADE SIMPLE.

BRIGGS & STRATTON® -MOOTTORI

Ensiluokkaisessa ammattikäyttöön suunnitellussa Briggs & Stratton Turf Series™ V-Twin moottorissa on integroituina sykloninen ilmansuodatin, öljynsuodatin ja painevoitelu.



ENGINEERED FOR MAXIMUM PERFORMANCE

CONQUEST™ LAWN TRACTOR

The Simplicity Conquest combines all the latest innovation and comfort features, plus the power and performance of the Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ V-Twin engine. The full instrumentation dash board enhances the operators perfect mowing experience.

LIMITED LIFETIME
WARRANTY
ON FABRICATED DECK



SUSPENSION COMFORT SYSTEM™

Suspension Comfort System™-järjestelmässä, jossa on etu- ja takaiskunvaimentimet, iskut tuntuvat 25% vähemmän kuin traktorissa, jossa ei ole jousitusta, joten käyttömukavuus on parempi kovemmassakin vauhdissa. Lisäksi ergonominen mesh-kankainen istuin pitää olosi viileänä ja miellyttävänä. *



NOPEA VOIMANSIIRTO

Tuff-Torq® nopea voimansiirto tarjoaa hydrostaattisen käytön, joka tuntuu siltä, kuin ajaisit autoa, ja voit käyttää konetta myös suuremmilla nopeuksilla.



ACT

Automatic Controlled Traction™ (ACT), ajotehoa syötetään jatkuvasti molempiin takarenkaisiin, jolloin pito on hyvä ja vähentää nurmen vaurioita.



DELUXE KOJETAULU

Intuitiivinen kojejärjestelmä, jossa mm. polttoainemittari "best cut" -alueen osoitin ja huoltomuistutus tarjoavat käyttäjälle parhaan ruohonleikkuukokemuksen.



TEHDASVALMISTEINEN LEIKKUULAITE

Vahva 132 cm leikkuulaite vahvistetulla kannella, helmoilla, kulmilla ja teräksisellä etureunalla varmistaa kestävyyden ja leikkuun laadun vuosiksi.



* Suspension Comfort System™-järjestelmän tulokset riippuvat ruohon/maaston kunnosta. Ota huomioon maaston kaltevuus ja kunto valitessasi oikeaa käyttönopeutta.

COURIER™ ZERO TURN



ZERO TURN JOKA TEKEE NIIN PALJON ENEMMÄN!

TEKNISET TIEDOT LYHYESTI

Uudet Courier™ zero turn leikkurit ovat täydellinen valinta vaativalle kodinomistajalle. Joko 117 cm stanssatulla tai 122 cm tehdasvalmisteisella teräksisellä leikkuulaitteella saat kauniisti leikatun nurmikon jousituksen tehdessä ajamisesta miellyttävää (SZT250 ainoastaan). Kaiken lisäksi SZT250 malliin sisältyy aikaa ja vaivaa säästävää kuljetustaso. Uudet Courier™ zero turn leikkurit ovat monikäyttöisempiä kuin koskaan aiemmin.

COURIER™ SZT150

Teho	
Moottorin malli	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
Moottorin ominaisuudet	OHV
Sylinterit	2
Voimansiirto	
Tyyppi	Hydro-Gear® EZT®
Ruohonleikkuri	
Leikkuuleveys	117cm
Leikkuupöydän tyyppi	Stanssattu teräs, runkoon kiinnitetty

COURIER™ SZT250

Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
OHV
2
Hydro-Gear® EZT®
122cm
Tehdasvalmistettu teräs, runkoon kiinnitetty



KULJETUSTASO

Kuljettamisen helppoutta ja kätevyyttä pihalla työskentelyyn (vakiovarusteena SZT250 mallissa).



ETU- JA TAKAJOUSITUS

Etu- ja takajousituksella varustetulla leikkurilla ajaminen on miellyttävämpää myös kovemmalla nopeudella leikkuria käytettäessä (ainoastaan SZT250).



IRROITETTAVA LATTIATASO

Takaa nopean ja helpon pääsyn leikkulaitteen huoltokohtiin.



13 LEIKKUUKORKEUTTA

Valitse haluamasi leikkuukorkeus helposti jalkakäyttöisellä leikkulaitteen nostomekanismilla.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- Etu- ja takajousitus (SZT250)
- Kestävä 122 cm tehdasvalmisteinen leikkulaite (SZT250) tai 117 cm leikkulaite stanssattua terästä (SZT150)
- Leikkulaitteen nosto jalkakäyttöisellä nostomekanismilla
- Sähköinen voiman ulosoton kytkentä
- Kaksikahvainen ohjauksen hallinta ohjauksen säädöllä mukavaan ja miellyttävään käyttöön.
- Käsinojallinen istuin, selkänoja puoleen selkään
- 11 litran polttoainetankki



HELPPO PÄÄSY MOOTTORILLE

Courier™ zero turn leikkurit ovat huoltoystävällisiä. Kun moottori tarvitsee huoltoa käännä kuljetustaso ylös.



SAATAVILLA OLEVAT LISÄVARUSTEET

- Bioleikkuusarja
- Kaksipussinen keräjä
- Kuljetustaso (SZT250)



**LIMITED LIFETIME
WARRANTY**
ON FABRICATED DECK



SZT250

AINUTLAATUINEN MUOTOILU.
VARMA SUORITUSKYKY.



CONTENDER™ ZERO TURN

Jykevä runko, ammattikäyttöön suunniteltu ajojärjestelmä ja Briggs & Stratton® moottori. SZT550 zero turn lupaa vuosiksi eteenpäin laadukkaan suorituskyvyn joka ylittää odotuksesi.

TEKNISET TIEDOT LYHYESTI

CONTENDER™ SZT550

Teho	
Moottorin malli	Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ Series 8270 V-Twin
Moottorin ominaisuudet	OHV, Cyclonic Air Filter
Sylinterit	2
Voimansiirto	
Tyyppi	Hydro-Gear® ZT-3100
Ruohonleikkuri	
Leikkuuleveys	132cm (52")
Leikkuulaitteen tyyppi	Vahva, tehdasvalmisteinen teräksinen leikkuupöytä, runkoon kiinnitetty



12 LEIKKUKORKEUTTA.

Valitse helposti haluamasi leikkukorkeus jalkakäyttöistä leikkulaitteen nostomekanismia käyttäen.



IRROITETTAVA LATTIATASO.

Takaa nopean ja helpon pääsyn leikkulaitteen huoltokohtiin.



VANKKA TAKAPUSKURI.

Tämä kestävä teräspuskuri estää moottorin vaurioitumista mikäli peruutat puuta päin.



132 CM TEHDASVALMISTEINEN TERÄKSINEN LEIKKUULAITE

132 cm leikkulaitteemme on valmistettu paksusta hitsatusta teräksestä. Leikkulaitteen vahva rakenne varmistaa leikkulaitteen kestävyuden vuosiksi eteenpäin.



BRIGGS & STRATTON® MOOTTORI

Ensiluokkaisessa Briggs & Stratton ammattikäytön Turf Series™ V-Twin moottorissa on integroituna sykloninen ilmansuodatin, öljynsuodatin ja painevoitelu.



TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- 0 - 13 km/h nopeus
- Suuret, 20 tuuman takarenkaat
- Säädettävä kaksikahvainen ohjauksenhallinta käytännölliseen ja mukavaan käyttöön
- 132cm, jyrkettä, tehdasvalmisteisesta teräksestä valmistettu leikkulaite ohjauspyörillä
- Jalkakäyttöinen leikkulaitteen nosto
- Ergonominen istuin käsinojilla
- Öljyttävät valurautaiset telikotelot

SAATAVILLA OLEVAT LISÄVARUSTEET

- Biosilppusarja
- Triplakerääjä



LISÄVARUSTEET



Tuplakerääjä



Triplakerääjä



Biosilppusarja



Biosilpputulppa



Yksivaiheinen lumilinko



Kaksivaiheinen lumilinko



Rengaspainot



Painoteline eteen / taakse



Lumiketjut



Lumilevy

- Rengaspainot
- Lumilevy 107 cm
- Yksivaiheinen lumilinko

TEKNISTEN TIETOJEN VERTAILU

RUOHONLEIKKURIT

RUOHONLEIKKURI ESPV19875AL

RUOHONLEIKKURI ESPV21875AL

RIDER

CAVALIER™ SRE300

Moottori

Moottori	Briggs & Stratton 875EX Series™	Briggs & Stratton 875EX Series™
Moottorin ominaisuudet	S2 Start Guarantee®	S2 Start Guarantee®
Käynnistys	ReadyStart® vetokäynnistys	ReadyStart® vetokäynnistys
Polttoainesäiliö (litraa)	1,1	1,1
Öljysäiliön tilavuus (litraa)	0,6	0,6

Ruohonleikkurin kansi

Leikkuuleveys	48cm	53cm
Materiaali	Valuألumiini	Valuألumiini
Kannen tyyppi	Taakse heittävä, biomurskaava ja keräävä	Taakse heittävä, biomurskaava ja keräävä
Leikkuukorkeus (cm)	2,0 - 7,5	2,5 - 7,6
Leikkuukorkeuden asennot	7	7
Leikkuukorkeuden säätö	Yhdellä vivulla	Yhdellä vivulla
Terän tyyppi	Biomurskainterä	Biomurskainterä

Pyörät

Etupyörät (cm)	20	20
Takapyörät (cm)	20	23

Voimansiirto

Käyttötyyppi	Itsevetävä, Portaaton nopeuden säätö, 0 - 6,4 km/h	Itsevetävä, Portaaton nopeuden säätö, 0 - 6,4 km/h
Tasauspyörästö	Vaihteistossa	Vaihteistossa
Eteenpäinkäynti	Portaaton	Portaaton

Muut ominaisuudet

Taittuva kahva	Pikasäätö, kaksiasentoinen	Pikasäätö, kaksiasentoinen
Paino (kg)	42	51
Kerääjän tilavuus (litraa)	65	70

Lisävarusteet

Biosilppuutulppa	Sisältyy	Sisältyy
------------------	----------	----------

Moottori

Moottori	Briggs & Stratton Intek™ Series 4195
Moottorin ominaisuudet	OHV, AVS®
Sylinterit	1
Käynnistys	Elektroninen
Polttoainesäiliö (litraa)	8

Voimansiirto

Merkki	Hydro-Gear® T2
Tyyppi	Hydrostaattinen
Eteenpäinkäynti (km/h)	0 - 6,8
Taaksepäinkäynti (km/h)	0 - 2,7
ACT™	-

Alusta

Runko	Teräs
Etuakseli	Valurauta
Eturenkaat (inch)	13 x 5
Takarenkaat (inch)	16 x 6,5
Kääntösäde (cm)	51
Ohjaustehostin	-
Istuin	Selkänojaverkko, Säädettävä
Jousitus	-

Ruohonleikkuri

Leikkuuleveys	33" (84cm)
Teräosa	Hi Vac®, Runkokiinnitys
Teräosan tyyppi	Stanssattu teräs
Teräosan lisäosan nosto	Manuaalinen leikkuupöydän nosto
Terän kytkentä	Manuaalinen
Takarullat	-
Ruohonleikkuri poisto	Runkokiinnitys
Terät	1
Leikkuukorkeus (cm)	3,8 - 10,2
Leikkuukorkeuden asennot	6
Puhdistusportti	-

Ominaisuudet

Etuvälo	Standardi (LED)
Vakionopeuden säädin	-
Tuntimittari	-
12 V DC -pistorasia	-
Polttoaineen merkkivalo	Kyllä
Puskuri	-
Takuu	3-vuotta rajoitettu**

SUORITUSTEHOA.

PUUTARHATRAKTORI / ZERO TURN-LEIKKURIT

REGENT™ RD SRD100

REGENT™ RD SRD200

REGENT™ RD SRD300

REGENT™ SLT100

REGENT™ SLT200

Moottori

Moottori	Briggs & Stratton Intek™ Series 4195	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
Moottorin ominaisuudet	OHV, AVS®	OHV	OHV	OHV, AVS®	OHV
Sylinterit	1	2	2	1	2
Käynnistys	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen
Polttoainesäiliö (litraa)	11	11	11	13	13

Voimansiirto

Merkki	Hydro-Gear® 610	Hydro-Gear® 610	Hydro-Gear® 610	Hydro-Gear® T2	Tuff-Torq® K46
Tyyppi	Hydrostaattinen	Hydrostaattinen	Hydrostaattinen	Hydrostaattinen	Hydrostaattinen
Eteenpäinkäynti (km/h)	0 - 9,0	0 - 9,0	0 - 9,0	0 - 8,0	0 - 8,0
Taaksepäinkäynti (km/h)	0 - 5,6	0 - 5,6	0 - 5,6	0 - 4,8	0 - 4,8
ACT™	-	-	-	-	-

Alusta

Runko	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Etuakseli	Valurauta	Valurauta	Valurauta	Valurauta	Valurauta
Eturenkaat (inch)	15 x 6	15 x 6	15 x 6	15 x 6	15 x 6
Takarenkaat (inch)	20 x 8	20 x 8	22 x 9,5	20 x 8	22 x 10
Kääntösäde (cm)	36	36	36	36	36
Ohjaustehostin	-	-	-	-	-
Istuin	Keskikorkea selkänoja, Säädettävä	Korkea selkänojaverkko, Säädettävä	Korkea selkänojaverkko, Säädettävä	Matala selkänoja, Säädettävä	Keskikorkea selkänoja, Säädettävä
Jousitus	-	-	-	-	-

Ruohonleikkuri

Leikkuuleveys	38" (96cm)	38" (96cm)	42" (107cm)	42" (107cm)	46" (117cm)
Teräosa	Runkokiinnitys	Runkokiinnitys	Runkokiinnitys	Runkokiinnitys	Free Floating™
Teräosan tyyppi	Stanssattu teräs	Stanssattu teräs	Stanssattu teräs	Stanssattu teräs	Stanssattu teräs
Teräosan lisäosan nosto	Manuaalinen leikkuupöydän nosto	Manuaalinen leikkuupöydän nosto	Manuaalinen leikkuupöydän nosto	Manuaalinen leikkuupöydän nosto	Manuaalinen leikkuupöydän nosto
Terän kytkentä	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen
Takarullat	-	-	-	-	Koko leikkuupöydän leveydellä
Ruohonleikkuri poisto	Runkokiinnitys	Runkokiinnitys	Runkokiinnitys	Runkokiinnitys	Pikakiinnityksillä
Terät	2	2	2	2	3
Leikkuukorkeus (cm)	3,8 - 8,9	3,8 - 8,9	3,8 - 8,9	3,8 - 10,2	3,8 - 10,2
Leikkuukorkeuden asennot	7	7	7	7	Portaaton / Manuaalinen
Puhdistusportti	Standardi	Standardi	Standardi	-	Standardi

Ominaisuudet

Etuvalo	Standardi (LED)	Standardi (LED)	Standardi (LED)	Standardi (normaali lamppu)	Standardi (normaali lamppu)
Vakionopeuden säädin	Kyllä	Kyllä	Kyllä	-	Kyllä
Tuntimittari	Kyllä	Kyllä	Kyllä	-	Kyllä
12 V DC -pistorasia	-	-	-	-	-
Polttoaineen merkkivalo	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Puskuri	Lisävaruste	Standardi	Standardi	Lisävaruste	Lisävaruste
Takuu	3-vuotta rajoitettu**	3-vuotta rajoitettu**	3-vuotta rajoitettu**	3-vuotta rajoitettu**	3-vuotta rajoitettu**

TEKNISTEN TIETOJEN VERTAILU

REGENT™ SLT250	BROADMOOR™ SLT300	CONQUEST™ SYT500	COURIER™ SZT150	COURIER™ SZT250	CONTENDER™ SZT550
Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin OHV 2 Elektroninen 13	Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin OHV, EFM 2 Elektroninen 16	Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin OHV, EFM 2 Elektroninen 16	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV 2 Elektroninen 11	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Elektroninen 11	Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Elektroninen 21
Tuff-Torq® K46 Hydrostaattinen 0 - 8,0 0 - 4,8 -	Tuff-Torq® K57 Hydrostaattinen ACT™ 0 - 9,3 0 - 5,6 Kyllä	Tuff-Torq® K66 High Speed Hydrostaattinen ACT™ 0 - 11,6 0 - 8,0 Kyllä + Tasauspyörästön lukko	Hydro-Gear® EZT® 0 - 9,0 0 - 4,0 -	Hydro-Gear® EZT® 0 - 11,0 0 - 4,0 -	Hydro-Gear® ZT-3100® 0 - 13 0 - 6,0 -
Teräs Valurauta 15 x 6 22 x 9,5 36 -	Teräs Valurauta 16 x 6,5 22 x 9,5 46 -	Teräs Valurauta 16 x 6,5 23 x 10,5 46 Hydraulinen	Teräs Valurauta 11 x 4 18 x 8,5 0 -	Teräs Valurauta 11 x 4 20 x 10 0 -	Teräs Valurauta 11 x 4 20 x 10 0 -
Keskikorkea selkänoja, Säädettävä Takana	Keskikorkea selkänoja, Säädettävä -	Korkea selkänojaverkko, Säädettävä Edessä ja takana	Keskikorkea selkänoja, Säädettävä Käsinojilla -	Keskikorkea selkänoja, Säädettävä Käsinojilla Edessä ja takana	Korkea, Säädettävä Käsinojilla -
48" (122cm) Free Floating™ Tehdasvalmistettu teräs Manuaalinen leikkuupöydän nosto Elektroninen Koko leikkuupöydän leveydellä Pikakiinnityksillä 3 3,8 - 10,2 Portaaton / Manuaalinen Standardi	50" (127cm) Free Floating™ Stanssattu teräs Manuaalinen leikkuupöydän nosto Elektroninen Koko leikkuupöydän leveydellä Pikakiinnityksillä 3 3,0 - 9,5 Portaaton / Elektroninen Standardi	52" (132cm) Free Floating™ Tehdasvalmistettu teräs Hydraulinen Elektroninen Koko leikkuupöydän leveydellä Pikakiinnityksillä 3 3,0 - 9,5 Portaaton / Elektroninen Standardi	46" (117cm) Runkokiinnitys Stanssattu teräs Jalkakäyttöinen Elektroninen - Runkokiinnitys 3 3,8 - 11,0 13 Standardi	48" (122cm) Runkokiinnitys Tehdasvalmistettu teräs Jalkakäyttöinen Elektroninen Keskitetty takarullat Runkokiinnitys 3 3,8 - 11,0 13 Standardi	52" (132cm) Runkokiinnitys Tehdasvalmistettu teräs Jalkakäyttöinen Elektroninen - Runkokiinnitys 3 3,8 - 11,0 12 -
Standardi (normaali lamppu) Kyllä Kyllä - Kyllä Standardi 3-vuotta rajoitettu**	Standardi (LED) Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 3-vuotta rajoitettu**	Standardi (LED) Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 3-vuotta rajoitettu**	- - Kyllä - - - 3-vuotta rajoitettu**	- - Kyllä - Kyllä - 3-vuotta rajoitettu**	- - Kyllä - Kyllä - 3-vuotta rajoitettu**



www.simplicitymfg.eu

SINUN SIMPLICITY MYYJÄSI:

MAAHANTUOJA

FALMEK OY

Myllyojankatu 20

24100 Salo

www.falmek.fi



SimplicityEurope

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV PO BOX 12 6040 AA ROERMOND THE NETHERLANDS tel: +31 (0)475 408 383 fax: +31 (0)475 408 384

BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC. COPYRIGHT © 2016.
VARAAWME OIKEUDEN LOPETTAJ JONKIN MALLIN TUOTANNON TAI MUUTTAA TEKNISIÄ TIETOJA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. EWME OTA VASTUUTA PAINOVIRHEISTÄ. 01/2016EUFI